

## GRUNDEINSTELLUNGEN

- Format:** Bei der Erstellung vom Dokument die Formate in den Programmen genau laut Bestellung definieren.
- Beschnittzugabe:** immer mindestens 3 mm Beschittzugabe definieren
- Farbmodus:** Im Indesign unter „Bearbeiten -> Transparenzfüllraum -> Dokument - „CMYK“ wählen
- Text:** Fließtext, welcher Schwarz werden soll, ausschließlich in 100% Schwarz einfärben.
- Sonderfarben:** Pantone- bzw. Schmuckfarben „sollen“ nur dann im PDF vorhanden sein wenn diese auch gedruckt werden.
- Grautöne:** Grautöne nach Möglichkeit nur in Schwarz lösen - z.B. 70% Schwarz
- Auflösung:** Bei Bilder wenn möglich mindestens 300 ppi
- Schriften einbetten:** vollständig oder als Untergruppe

## PDF EXPORT EINSTELLUNGEN

- Adobe PDF-Vorgabe:** Hier bitte [PDF/X-4:2008] definieren
- Marken u. Anschnitt:** Aktivieren Sie bitte hier nur die „Schnittmarken“ und „Anschnitteinstellungen des Dokuments verwenden“
- Ausgabe:** Farbkonvertierung: „**In Zielprofil konvertieren (Werte beibehalten)**“  
Ziel bei **gestrichenen Papieren - Coated FOGRA 39**  
Ziel bei **ungestrichenen Papieren - PSO uncoated ISO12647**

Dann auf „Exportieren“ klicken und Ihr PDF ist fertig!